


ViewX

遠端控制模組系列

高效率32位元CPU處理性能
MODBUS RTU通訊協定
24時/365天全年無間斷運作
體積小,安裝空間不設限
可靠度高,使用方便
開關設定通訊參數



VM-2XD4YR

2組直流接點輸入, 4組繼電器接點輸出

- 2組光隔離直流電壓輸入
- 4組共接點繼電器輸出



VM-4XD2YR

4組直流接點輸入, 2組繼電器接點輸出


- 4組光隔離直流電壓輸入
- 2組共接點繼電器輸出



VM-6XD

6組直流接點輸入

- 6組光隔離直流電壓輸入



VM-4AD

4組直流電壓/直流電流 類比輸入


- 4組非隔離12bit電壓/電流類比輸入
- 電壓及電流組態由指撥開關設定
- (0-5V, 0-10V, 0-10mA, 0-20mA)



VM-4TJ

4組熱電偶溫度感測轉換器

- 4組熱電偶溫度感測轉換
- 採用16bit高解析A/D轉換器



VM-12PWM

12組PWM 輸出

- 12組PWM訊號輸出(TTL-5V訊號)
- 整體輸出頻率可設定

ViewX

<http://www.vx-hmi.com>



力誠科技股份有限公司

30046 新竹市中山路640巷451號

TEL : +886-3-5388152

FAX : +886-3-5388157